

## Texte d'appel d'offres BIRCOsir DN 400

<p><b>BIRCOsir DN 400 – élément de caniveau sans pente intérieure</b>  + Longueur 1000 mm / 2000 mm  + Largeur aux feuillures 550 mm, largeur au sol 560 mm  + Hauteur de construction 480 mm  en béton C 40/50 conforme DIN EN 1433, jusqu'à la classe de sollicitation D 400 Type I/ F 900 Type M selon DIN EN 1433, avec feuillures en acier massif de 4 mm galvanisées à chaud (épaisseur de galvanisation 70 microns) selon EN ISO 1461, fixation par boulonnage M16/A2 sur poches autonettoyantes dans les parois du caniveau, avec réservation pour joint d'étanchéité  [ ] _____ m BIRCOsir DN 400 caniveau  [ ] Jointolement avec SF-Connect  livraison et pose selon les instructions du fabricant.</p> <p>Fabricant :  BIRCO GmbH  Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden  Tél. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.de</p> <p>Distributeur :  BIRCO France SAS  CD 63, F 67116 Reichstett  Tél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50; www.birco.fr</p>	<p><b>Prix unitaire</b></p>	<p><b>Prix total</b></p>
<p><b>BIRCOsir DN 400 – obturateur et obturateur avec manchon de sortie DN 300</b>  + Largeur 550 mm  + Pour hauteur de construction 480 mm  en acier galvanisé / acier inoxydable V2A  [ ] _____ pce obturateur pour caniveau n° 0/0  [ ] _____ pce obturateur avec manchon de sortie DN 300 pour caniveau n° 0/0</p> <p>Fabricant : BIRCO GmbH  Distributeur : BIRCO France SAS</p>	<p><b>Prix unitaire</b></p>	<p><b>Prix total</b></p>

## Texte d'appel d'offres BIRCOsir DN 400

<p><b>BIRCOsir DN 400 avaloir en ligne</b> pour raccordement de caniveau sur 1 ou 2 côtés</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Longueur 500 mm</li> <li>+ Largeur aux feuillures 550 mm, largeur au sol 550 mm</li> <li>+ Panier décanteur en acier galvanisé</li> <li>+ Manchon de sortie DN 300</li> <li>+ Sans siphon</li> </ul> <p>en béton C 40/50 conforme DIN EN 1433, jusqu'à la classe de sollicitation F 900 selon DIN EN 1433, avec feuillures en acier massif de 4 mm galvanisées à chaud (épaisseur de galvanisation 70 microns) selon EN ISO 1461, fixation par boulonnage M16/A2 sur poches autonettoyantes dans les parois du caniveau, avec réservation pour joint d'étanchéité</p> <p>[ ] _____ pce avaloir en ligne, en 1 partie, hauteur de construction 980 mm</p> <p>[ ] Jointolement avec SF-Connect livraison et pose selon les instructions du fabricant (Les raccordements au réseau font l'objet d'un calcul de prix séparé)</p> <p>Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS</p>	<p><b>Prix unitaire</b></p>	<p><b>Prix total</b></p>
<p><b>BIRCOsir DN 400 – recouvrements</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Largeur 537 mm</li> <li>+ Hauteur 45 mm</li> </ul> <p>classe de sollicitation selon DIN EN 1433, avec 8 boulons M16/A2 ou fixation Easylock par ml</p> <p>[ ] _____ pce. grille fonte, fentes doubles, peinte en noir par immersion, longueur 500 mm, classe de sollicitation D 400 / E 600 / F 900</p> <p>[ ] _____ pce. grille caillebotis maille 20/30 en fonte peinte en noir par immersion, longueur 500 mm, classe de sollicitation E 600</p> <p>livraison et pose selon les instructions du fabricant.</p> <p>Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS</p>	<p><b>Prix unitaire</b></p>	<p><b>Prix total</b></p>
<p><b>BIRCOsir DN 400 – coupe du caniveau et grille</b> incluant le traitement des chants de la feuillure et laquage ou galvanisation des recouvrements coupés.</p> <p>[ ] _____ Découpe 90°</p> <p>[ ] _____ Découpe en onglet selon angle donné</p> <p>Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS</p>	<p><b>Prix unitaire</b></p>	<p><b>Prix total</b></p>
<p><b>BIRCOsir DN 400 – Carottage du caniveau</b></p> <p>[ ] _____ carottage horizontal / vertical, DN 300</p> <p>[ ] _____ pce panier décanteur en acier galvanisé</p> <p>livraison.</p> <p>Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS</p>	<p><b>Prix unitaire</b></p>	<p><b>Prix total</b></p>

**Texte d'appel d'offres BIRCOsir DN 400**